

# COLLIER CYLINDRIQUE À EMBASE

## Description du produit

Le collier cylindrique à embase RHEINZINK permet de fixer le tuyau de descente sur le mur support.

Les colliers sont espacés de 2 m maximum les uns des autres à raison d'un collier par élément composant la descente. L'écart entre le mur et le tuyau de doit être de 2 cm au minimum (selon le DTU 40.5).

## Caractéristiques techniques

Diamètre (mm)	Ø60	Ø80	Ø100	Ø120	Ø150	Ø160
Diamètre/pas filetage	7/150					
Matières disponibles	Disponible dans toutes les teintes RHEINZINK					



## Avantages du produit

- 100% Recyclable



- Fabrication Européenne



Zinc conforme à la norme EN 988. Produit conforme à la norme EN 612. Pour la mise en œuvre, se conformer aux exigences du **DTU 40.5 Travaux d'évacuation des eaux pluviales** et du **DTU 60.11 Règles de calcul des installations d'évacuation des eaux pluviales**. Les préconisations et conseils de pose décrits dans nos brochures et sur notre site internet ne suppléent pas la maîtrise d'œuvre, le respect des normes en vigueur ainsi que les règles de l'art qui relèvent de sa responsabilité. Se reporter au document **LIGNES DE PRODUITS RHEINZINK – Informations sur le matériau et son utilisation**.

