

COULISSEAU DE TETE

Description du produit

Le coulisseau de tête RHEINZINK s'utilise sur des couvertures à joint debout pour des pentes à partir de 5% (3°). Il assure l'étanchéité et évite le glissement du relevé au faitage. Leur mise en œuvre peut également se faire devant un ressaut, un mur, une cheminée ou une pénétration de toiture.

Caractéristiques techniques

Dimensions X et Y (mm)	65
Conditionnement (pièces/carton)	50
Matières disponibles	Disponible dans toutes les teintes RHEINZINK

Avantages du produit

- Facilité d'emboîtement, fixation rapide
- Aucune opération de pincement ou soudure nécessaire
- Finition esthétique
- Breveté
- 100% Recyclable 
- Fabrication Française 



Zinc conforme à la norme EN 988. Pour la mise en œuvre, se conformer aux exigences du **DTU 40-41 Couvertures par éléments métalliques en feuilles et longues feuilles en zinc**. Les préconisations et conseils de pose décrits dans nos brochures et sur notre site internet ne suppléent pas la maîtrise d'œuvre, le respect des normes en vigueur ainsi que les règles de l'art qui relèvent de sa responsabilité. Se reporter au document **LIGNES DE PRODUITS RHEINZINK – Informations sur le matériau et son utilisation**.

