

NAISSANCE À SOUDER CYLINDRIQUE

Description du produit

La naissance à souder cylindrique RHEINZINK est un élément du système d'évacuation des eaux pluviales. Elle raccorde la gouttière avec le tuyau de descente.

Caractéristiques techniques

| Matières disponibles | Zinc CLASSIC naturel Zinc GRANUM skygrey / basalte Cuivre | | | |
|----------------------|---|-----|-----------|-----|
| | Développé (mm) | 166 | 250 | 333 |
| Diamètre (mm) | 60 | 80 | 80 100 | 120 |

Avantages du produit

- Résistance aux UV et aux intempéries
- 100% Recyclable 
- Fabrication Française 



Zinc conforme à la norme EN 988. Produit conforme à la norme EN 612. Pour la mise en œuvre, se conformer aux exigences du DTU 40.5 Travaux d'évacuation des eaux pluviales et du DTU 60.11 Règles de calcul des installations d'évacuation des eaux pluviales. Les préconisations et conseils de pose décrits dans nos brochures et sur notre site internet ne suppléent pas la maîtrise d'œuvre, le respect des normes en vigueur ainsi que les règles de l'art qui relèvent de sa responsabilité. Se reporter au document LIGNES DE PRODUITS RHEINZINK – Informations sur le matériau et son utilisation.

