

# PATTES FIXES POUR COUVERTURE A JOINT DEBOUT

## Description du produit

La patte fixe RHEINZINK permet de fixer les profilés de bac à joint debout en zinc.

Pour une couverture à joint debout utilisant de la natte structurée, des pattes fixes à rehausse et coulissantes à rehausse doivent être utilisées.

## Caractéristiques techniques

|                                 |  |            |
|---------------------------------|--|------------|
| Matières disponibles            | Acier inoxydable X 6 Cr 17 - AISI 430<br>Conforme à la norme NF EN 10088 |            |
| Type de patte                   | standard   | à rehausse |
| Épaisseur (mm)                  | 0.40   | 0.40       |
| Cote X (mm)                     | 25   | 30         |
| Conditionnement (pièces/carton) | 100  | 100        |



## Avantages du produit

- 100% Recyclable



- Fabrication Européenne



*Pour la mise en œuvre, se conformer aux exigences du DTU 40-41 Couvertures par éléments métalliques en feuilles et longues feuilles en zinc. Les préconisations et conseils de pose décrits dans nos brochures et sur notre site internet ne suppléent pas la maîtrise d'œuvre, le respect des normes en vigueur ainsi que les règles de l'art qui relèvent de sa responsabilité. Se reporter au document LIGNES DE PRODUITS RHEINZINK – Informations sur le matériau et son utilisation.*

