

TUYAU CARRÉ

Description du produit

Le tuyau de descente carré RHEINZINK permet d'évacuer les eaux de pluie de la gouttière vers le sol.

Il se raccorde à la naissance par emboîtement.

Caractéristiques

Longueur (m)	2
Épaisseur (mm)	0.65 / 0.7
Section (mm)	80 x 80 100 x 100
Hauteur évasement (mm)	a = 55
Matières disponibles	Zinc CLASSIC naturel Zinc prePATINA clair / ardoise

Avantages du produit

- Résistance aux UV et aux intempéries
- Matériau naturel ne nécessitant pas d'entretien
- 100% Recyclable 
- Fabrication Européenne 



Zinc conforme à la norme EN 988. Produit conforme à la norme EN 612. Pour la mise en œuvre, se conformer aux exigences du **DTU 40.5 Travaux d'évacuation des eaux pluviales** et du **DTU 60.11 Règles de calcul des installations d'évacuation des eaux pluviales**. Les préconisations et conseils de pose décrits dans nos brochures et sur notre site internet ne suppléent pas la maîtrise d'œuvre, le respect des normes en vigueur ainsi que les règles de l'art qui relèvent de sa responsabilité. Se reporter au document **LIGNES DE PRODUITS RHEINZINK – Informations sur le matériau et son utilisation**.

